



FINNTELLA® KALEVALA LUX

ТИП	F21-F22 !"#%&'() *(+,-./:;<=>?@A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ` { } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных поверхностей, деревянных домов, срубов, бань и т.п.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Стены, потолки, двери, окна и другие внутренние и наружные деревянные поверхности. Не рекомендуется для покрытия полов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. <u>Неокрашенные поверхности:</u> Поверхность очистить от пыли и грязи. Грибок и плесень удалить специальным составом, промыть водой и просушить. Шляпки гвоздей, шурупов и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской FINNTELLA® METALLI LUX Универсал ANTICORR или грунтом FINNTELLA® INDUSTRIAL PHENOL METALL ФЛ-03К. Для увеличения срока службы покрытия и снижения расхода краски всю окрашиваемую деревянную поверхность обработать составом FINNTELLA® WOODDI AQUA LUX Антисептическая пропитка ВД-АК-012. <u>Ранее окрашенные поверхности:</u> Поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором.
Расход (при однослойном нанесении):	Для строганных и шлифованных поверхностей – 10-12 м ² /л (110-130 г/м ²); Для распиленных поверхностей – 8-10 м ² /л (130-165 г/м ²); Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность:	База А – 1,32 кг/л, база С – около 1,18 кг/л (в зависимости от цвета)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель.
Время высыхания:	От пыли – 0,5 часа, для повторной окраски – 4-6 часов (при 20°C и относительной влажности воздуха 65%)
Блеск:	Полуматовый (7-15 по ISO 2813).
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Транспортировка и хранение:	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки:	Металлическая тара: 0,9л, 2,7л, 9л.